



LOSACERO

Sistema de entripado metálico elaborado con acero de calidad Ternium, el cual funciona como una formaleta permanente que trabaja junto al concreto para crear una losa ligera y de gran resistencia. Está diseñada para reducir el peso total de la estructura y su acanalado ofrece un mejor anclaje para fijar el concreto.

BENEFICIOS

- Ofrece mayor seguridad y resistencia ante movimientos sísmicos
- Disminuye los tiempos de instalación y construcción
- Reduce los costos de mano de obra
- Disminuye los costos al eliminar la necesidad de cimbra

APLICACIONES

- Construcción
- Estructuras metálicas



Acero Monterrey



LOSACERO 15

Cuenta con un acanalado y dimensiones diseñadas para su uso en instalaciones pequeñas de uso comercial, como locales o plazas.

ESPECIFICACIONES

- Calibres: 18*, 20, 22 y 24**
- Poder cubriente: 91.5 cm (36.0")
- Peralte: 3.8 cm (1.5")
- Recubrimiento: Galvanizado
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 6' y máxima 39'
- Fabricación: Elaborada bajo los estándares de la American National Standards Institute (ANSI) y Steel Deck Institute (SDI)



Calibre	Espesor nominal acero base in (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
18*	0.0478" (1.2141)	11.96	13.07
20	0.0359" (0.9119)	9.07	9.91
22	0.0299" (0.7595)	7.61	8.32
24**	0.0239" (0.6071)	6.15	6.72

LOSACERO 25



Ofrece una resistencia más elevada, por lo que se puede integrar a construcciones más robustas, como edificios, naves industriales o almacenes de gran tamaño.

ESPECIFICACIONES

- Calibres: 18*, 20, 22 y 24**
- Poder cubriente: 91.5 cm (36.0")
- Peralte: 6.3 cm (2.5")
- Recubrimiento: Galvanizado
- Grado de acero: SS37 $F_y = 37$ Ksi mínimo
- Longitudes: Mínima 6' y máxima 39'
- Fabricación: Elaborada bajo los estándares de la American National Standards Institute (ANSI) y Steel Deck Institute (SDI)



Calibre	Espesor nominal acero base in (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
18*	0.0478" (1.2141)	11.96	13.07
20	0.0359" (0.9119)	9.07	9.91
22	0.0299" (0.7595)	7.61	8.32
24**	0.0239" (0.6071)	6.15	6.72

*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

**Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicaciones de losa compuesta.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.



¡Escanea y descubre
más de este producto!