

LÁMINA POLYLIT

Este material se fabrica con resina de poliéster y fibra de vidrio; del mismo modo, se protege de la radiación UV con una capa de Gelcoat. Está pensado para promover la iluminación natural en proyectos residenciales de construcción ligera y ultraligera. Tiene gran resistencia a impactos y amplia variedad de colores.



6 años
de garantía

BENEFICIOS

- Acelera tiempos de construcción por ser muy fácil de instalar
- Reduce costos de instalación, pues no requiere mano de obra especializada
- Los usuarios están protegidos contra la radiación ultravioleta
- Promueve el ahorro de energía eléctrica y la reducción de costos

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACIÓN

- Pendiente mínima: 12%
- Distancia máxima entre apoyos: 80 cm
- Fijación: Puede ser con birlos, tornillos, pijas, clavos, etc.
- Instale sobre cualquier tipo de material de apoyo (madera, acero, etc.)

APLICACIONES

- Construcción
- Estructuras metálicas
- Almacenamiento



¡Escanee y descubre
más de este producto!

maxacero.mx

Consulta las medidas disponibles para cada acanalado en la página 66.

ACANALADOS EN LÁMINA POLYLIT

LÁMINA T-8 (R-72)*

◦ Usos: Naves industriales, almacenes y bodegas

- Ancho total: 81 cm
- Poder cubriente: 72 cm
- Peralte: 2.4 cm
- Largos: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50 y 6.10 m
- Colores: Blanco

Compatible con lámina metálica R-72



LÁMINA T-18 (R-101)

◦ Usos: Naves industriales, bodegas y almacenes

- Ancho total: 107 cm
- Poder cubriente: 101 cm
- Peralte: 2.7 cm
- Largos: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 m
- Color: Blanco
- Distancia máxima recomendada entre apoyos: 1.20 m

Compatible con lámina metálica R-101



TEL: 55 5888 9181

LÁMINA T-60 (O-30)

◦ Usos: Habitacional, bodegas y naves pequeñas

- Ancho total: 80 cm
- Poder cubriente: 72 cm
- Peralte: 1.9 cm
- Largos: 1.83, 2.44, 3.05 y 3.66 m
- Color: Blanco
- Distancia máxima recomendada entre apoyos: 1.20 m

Compatible con lámina metálica O-30



*Solo se fabrica bajo pedido.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores, espesores y acanalados disponibles.